

Số: ~~1339~~/BVCM-TM

Chương Mỹ,....ngày ~~12~~ tháng ~~11~~ năm 2025

Mời báo giá để tham khảo, xây dựng giá thầu,
làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:
Lắp đặt mạng nội bộ.

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Lắp đặt mạng nội bộ, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ

- Địa chỉ: Số 120 TDP Hòa Sơn, Phường Chương Mỹ, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 33866224.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/c Trương Bá Tứ, Trưởng phòng KHTH – Tổ trưởng Tổ CNTT.

- ĐT: 0983698900

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư hoặc Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Bệnh viện:

+ Địa chỉ: Số 120 TDP Hòa Sơn, Phường Chương Mỹ, TP Hà Nội

+ Điện thoại: 024.33866224.

- Nhận qua email: bvdkcm@hanoi.gov.vn

4. Thời gian nhận báo giá: từ 08h ngày 12 tháng 11 năm 2025 đến trước 17 h ngày 21 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung báo giá

1. Giá báo là giá trọn gói đã bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí khác liên quan. Hình thức chào giá là giá cụ thể cho gói thầu hoặc biểu giá quy định khung giá chung của đơn vị.

- Báo giá phải có đóng dấu và có thời hạn.

2. Thông tin về kế hoạch mua sắm: (Danh mục chi tiết kèm theo công văn)

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Bệnh viện (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTH.



Trần Xuân Khuyến



DANH MỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số: ~~1939~~ /BVCM-TM ngày ~~12~~ tháng 11 năm 2025)

STT	Tên thiết bị/Cấu hình	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cân bằng tải Dòng Cloud Managed Security Router hiệu năng cao 8 cổng 1G Base-T và 2 cổng 1G SFP - 1 cổng WAN 10/100/1000M Base-T cố định, 1 cổng LAN 10/100/1000M Base-T cố định, 6 cổng có thể chuyển đổi LAN/WAN 10/100/1000 Base-T, 2 cổng SFP 1G - CPU 2 core 1.2GHz SDRAM/RAM: 2GB Flash: 8MB - Chịu tải lên tới 500 người dùng đồng thời. - Băng thông 1.5 Gbps - 4 trong 1: firewall + network behavior audit + IPS + AC - Hỗ trợ lên tới 400 IPSec tunnel VPN - Tính năng quản lý Wifi: cho phép quản lý đến 32 AP ồ trần / ngoài trời hoặc 64 AP gắn tường - Hỗ trợ các tính năng như: DHCP, PPPoE dial-up, Static Routing, RIP/RIPng, OSPFv2, Policy-based routing, WAN load balancing, ACL, IP-MAC binding, MAC Filter, NAT, NATPT, Port Mapping, DNS, DDNS, NTP, TFTP,.. - Hỗ trợ góp cổng LAN - Security: SYN/UDP Flood Attack Guard, ICMP Flood/Redirection/Unreachable Packet Attack Guard, Fraggle Attack Guard, Overlength ICMP Packet Attack Prevention, IP-based Security Domain Division, Security Domain Division based on Physical Port. - Cân bằng tải giữa các đường truyền internet. - Hỗ trợ cập nhật thư viện các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản lý/ngăn chặn. - Nhiệt độ hoạt động: 0°C-45°C	C	1
2	Thiết bị mạng Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T. - 24 cổng 10/100/1000BASE-T. - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X. - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 51Mpps. - MAC: 16K, VLAN: 4094. - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud. - Tích hợp Web management	C	1
3	Switch layer 2 manager 16 cổng - Switch không PoE 16 cổng gigabit được quản lý trên nền tảng đám mây - Thiết bị chuyển mạch được quản lý qua đám mây thông minh tiết kiệm chi phí - Nhân dạng camera IP, giá trị duy nhất cho mạng CCTV - Ngăn chặn vòng lặp tự động đảm bảo tính liên tục của dịch vụ - Quản lý trên Cloud mọi lúc mọi nơi	C	15
4	Thiết bị mạng Wifi W1200	C	10
5	Dây mạng 8 sợi gia cường (loại ngoài trời)	mét	1220

6	Tủ rack 6U	C	1
7	Thiết bị chuyển mạch SF1016	C	1
8	Thiết bị chuyển mạch SG1016	C	2
9	Bộ chuyển đổi chế độ mạng, TP-LINK, UE306	C	13